

Een tijdige brandstofbehandeling:

“Garandeer vandaag nog de efficiëntie van morgen”



- ⊗ Effectieve bescherming van uw motor
- ⊗ Vermindert de onderhoudskosten
- ⊗ Verlengt de levensduur van het voertuig

**Actioil A 500**  
de oplossing die u nodig heeft!

Past bij uw groei

# Waarom dieselbrandstof behandelen?

- ⊕ **Vermindering van het zwavelgehalte: -40% in 5 jaar.**
  - De brandstof is gevoeliger voor bacteriën en oxidatie.
- ⊕ **Toevoeging van plantaardige oliën (FAME) in 2 jaar: +7%.**
  - Verhoging van filterverstopping.
  - Destabilisatie van de brandstof.

**1** — **In uw brandstof** > bacterieaanwas, sme-  
ringsproblemen, filterverstopping en roest

- ⊕ **Weersomstandigheden veroorzaken temperatuursverschillen in de tank.**
  - Er ontstaat condensatie.
- ⊕ **De motorprestatie onder zware belasting (terugstroming van hete dieselbrandstof naar de tank).**
  - Er ontstaat condensatie.

**2** — **Regelmatig gebruik veroorzaakt condensatie in de tanks** > bacteriële aanwas

## Voorbeelden van verontreiniging:



Verstopte dieselbrandstoffilter



Filterverzadiging



Bacteriën in filter

# Polyvalent en niet-agressief: de Actioil A 550-behandeling

## Effecten:

- Elimineert bacteriën.
- Smeert het distributiecircuit van de brandstof.
- Garandeert de werking van pompen en injectors.
- Vormt een beschermende film in de tank.
- Voorkomt verstopping veroorzaakt door FAME (plantaardige olie).
- Stopt de vorming van corrosie.

## Resultaten:

- Motor wordt beschermd, prestatie en verbruik worden verbeterd.
- Tanks worden corrosievrij.
- Brandstof behoudt zijn originele eigenschappen.

## Elimineert

- Bacteriën
- Vermogensverlies
- Overdadig verbruik
- Vernietiging van injectornaalden
- Tankcorrosie

## Beschermt

- Uw pomp
- Uw injectors
- Uw tank
- Uw voorraadtank
- Uw brandstof

## Te uwer informatie

De enige brandstofbehandeling die is goedgekeurd door toonaangevende motorfabrikanten.



# Eenvoudig te gebruiken, langdurige bescherming

## **Standaardbehandeling**

1 liter Actioil A550 per 100 liter dieselolie in de tank  
vóór het tanken

- Bescherming: 1 jaar of 500 uur

## **Behandeling bij koud weer**

Tussen 1 en 4 liter Actioil A550 per 1000 liter dieselolie  
in de tank vóór het tanken

- Bescherming tegen dieseloliekristallisatie bij  
temperaturen van -21 tot -28°.

## **Vorraadtankbehandeling**

2 liter Actioil A550 per 1000 liter dieselolie in de tank  
vóór het vullen van de voorraadtank

- 3 jaar bescherming



### **Verpakt in:**

1L, 5L, 20L, 200L,  
1000L

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dealer:

**Stempel van de dealer**